Ваттметр поглощаемой мощности М3-111

Диапазон измерения мощности	от 10 мВт до 20 Вт
Частотный диапазон	от 0 до 18 ГГц
Базовая погрешность	не более 4 %
Тип преобразователя	калориметрический
Тип соединителя радиочастотного входа	Тип III, вариант 1 (вилка)
Входной импеданс	50 Ом
Дисплей	I
Интерфейс	U
Параметры питания	В, 50±5 Гц, 30 Вт (опционально ~ 24 В)
Рабочие условия эксплуатации	от +10ºС до +40ºС, влажность до 90%
Тип корпуса	Металлический, настольное исполнение, IP20
Габариты и вес	БИ 230х210х95 мм, не более 3,0 кг ИКП – 140х105х80 мм, не более 1,2 кг
Габариты и вес в упаковке	430х410х160 мм, не более 5,5 кг
Госреестр СИ РФ	нет
Межповерочный интервал	нет
Гарантийный срок	1 года
Особенности	Удобная энкодерная система управления, цифровая и графическая индикация измеренных параметров, выбор времени усреднения, возможность задания коэффициента компенсации.
Базовый комплект поставки	1. Блок измерительный Я2М-100 – 1 шт. 2. Измерительный калориметрический преобразователь М5-111 – 1 шт. 3. Шнур питания сетевой – 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 5. Формуляр – 1 шт. 6. Методика поверки – 1 шт.