

Смесь термитная медная

ПАСПОРТ

Термитная смесь медная, соответствующая ТУ 1793-002-12719185-2009, предназначена для приварки стальных и медных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, выполненным из труб диаметром до 1420 мм и толщиной стенки не менее 5 мм. Термитная смесь упаковывается в герметичную тару по 1 кг. Термитную смесь хранить в сухом помещении с влажностью до 80%, и температурой не более 30⁰С, вдали от нагревательных приборов. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно СТО Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть».

Состав термитной смеси медной:

1. Оксид меди (медная окалина) – 64%
2. Al+Cu 1:1,17 – 20%
3. Ферромарганец – 16%

Комплектность:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Смесь термитная медная | 1 кг |
| 2. Мерный стаканчик | 1 шт |
| 3. Пятачок | 20 шт |
| 4. Тара | 1 шт |

Наименование изделия: Смесь термитная медная

ТУ 1793-002-12719185-2009

Партия: № _____

Объем партии: _____

Дата изготовления: _____

Годен до – _____

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.3387.04ИБ00.04Н0041

Наименование изделия: Смесь термитная медная

Партия: № _____

Наименование показателей	Норма	Факт
Прочность на сдвиг _____	70МПа	норма
Внешний вид контрольной пайки	Соответствует СТО Газпром 2-2.2-136-2007 РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть»	

Соответствует ТУ и признана годной для эксплуатации

Представитель службы контроля качества _____

Комплектовщик _____

(Ф.И.О.)